

Таблица подбора котловых насосов для котлов GEFLEN (актуальность 31.07.25)

котлы	мощность	гидравлика	расход	напор	PUMPMAN		Ридан		AIKON/CNP		Wilo		IMP-Pumps		Модули МКС1300	
серия	кВт	Ду	куб/час	метров	гидравлический разделитель (dP = 0,5 м)											
						скорость		скорость		скорость		скорость		скорость		
4.1	40	25	1,72	2,00	GRS 25/8N 230B	I	RWS 25-80S 230B	I	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	II	NOC 25/4 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	I	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х котлов)	
	60	25	2,41	2,00	GRS 25/8N 230B	II	RWS 25-80S 230B	II	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	II	NOC 25/6 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	II	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х котлов)	
	80	25	3,44	2,00	GRS 25/8N 230B	II	RWS 25-80S 230B	II	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	II	NOC 25/8 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	II	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х, 3-х или 4-х котлов)	
	99	25	4,26	2,00	GRS 25/8N 230B	III	RWS 25-80S 230B	II	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	III	NOC 25/8 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	II	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х, 3-х или 4-х котлов)	
3.1	127	32	5,46	2,00	GRS 32/8 230B	III	RWS 32-80S 230B	II	CMS(L) 32-8T1M-I 230B	III	NOC 30/8 EM S3 230B	III	GHN 32/85 230B	II	Модуль прямой D 32 с Pumpman GRS 32/8	
	145	32	6,23	2,00	GRS 32/8 230B	III	RWS 32-80S 230B	III	CMS(L) 32-8T1M-I 230B	III	NOZ 30/8 EM S3 230B	III	GHN 32/85 230B	II		
	200	50	8,58	2,00	STAR 40/12F 230B	HS3	RWS 32-80S 230B	III	CMS(L) 40-6 F1S-I 230B	односкоростной	NOZ 40/4 EM 230B	односкоростной	GHNbasic II 40-70F 380B	II	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
					STAR 50/12F 230B	HS2	RWS 32-80S 230B	III							Модуль прямой D 40 с IMPPUMPS GHN basic II 40-120F 3x400 V	
	251	50	10,77	2,00	STAR 40/12F 230B	HS4	RWS 40-120FT 380B	I	CMS(L) 40-12F3M-I 380B	II	NOZ 40/4 EM 230B	односкоростной	GHNbasic II 40-120F 380B	II	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
					STAR 50/12F 230B	HS2									Модуль прямой D 40 с IMPPUMPS GHN basic II 40-120F 3x400 V	
	301	50	12,90	2,00	STAR 40/12F 230B	HS4	RWS 50-120FT 380B	I	CMS(L) 40-16F3M-I 380B	II	NOZ 50/12 DM 380B	II	GHNbasic II 50-70F 380B	III	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
					STAR 50/12F 230B	HS2									Модуль прямой D 40 с IMPPUMPS GHN basic II 40-120F 3x400 V	
	разделительный теплообменник (dP = 3 м)															
						скорость		скорость		скорость		скорость		скорость		
4.1	40	25	1,72	4,50	GRS 25/8N 230B	II	RWS 25-80S 230B	II	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	II	NOZ 25/7 EM S3 230B	II	GHN 25/80 230B	II	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х котлов)	
	60	25	2,41	4,50	GRS 25/8N 230B	III	RWS 25-80S 230B	II	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	III	NOZ 25/7,5 EM S3 230B	II	GHN 25/80 230B	II	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х котлов)	
	80	25	3,44	4,50	GRS 25/8N 230B	III	RWS 25-80S 230B	III	CMS(L) 25-8T1M-I 230B	III	NOZ 25/8 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	III	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х, 3-х или 4-х котлов)	
	99	25	4,26	4,50	GRS 25/8N 230B	III	RWS 25-80S 230B	III	CMS(L) 32-8T1M-I 230B	III	NOZ 25/8 EM S3 230B	III	GHN 25/80 230B	III	Коллекторная система теплогенераторной (для 2-х, 3-х или 4-х котлов)	
3.1	127	32	5,46	4,50	STAR 30/12F 230B/фланец	HS4	RWS 32-80S 230B	III	CMS(L) 40-6 F1S-I 230B	односкоростной	NOZ 30/8 EM S3 230B	односкоростной	GHN 32/80 230B	III	Модуль прямой D 32 с Pumpman GRS 32/8	
	145	32	6,23	4,50	STAR 30/12F 230B/фланец	HS5	RW 32-120S 230B	односкоростной	CMS(L) 40-6 F1S-I 230B	односкоростной	NOZ 30/9 EM S3 230B	односкоростной	GHN 32/120 2380B	III	Модуль прямой D 32 с IMPPUMPS GHN 32/120-180 1x230 V	
										односкоростной	NOZ 40/12 DM 380B	II			Модуль прямой D 40 с IMPPUMPS GHN basic II 40-120F 3x400 V	
	200	50	8,58	4,50	STAR 30/12F 230B/ фланец	HS6	RWS 40-120FT 380B	I	CMS(L) 40-12F3M-I 380B	I	NOZ 40/16 DM 380B	I	GHNbasic II 40-120F 380B	II	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
	251	50	10,77	4,50	STAR 40/12F 230B	HS5	RWS 40-120FT 380B	II	CMS(L) 40-12F3M-I 380B	III	NOZ 40/12 DM 380B	II	GHNbasic II 40-120F 380B	III	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
															Модуль прямой D 40 с IMPPUMPS GHN basic II 40-120F 3x400 V	
	301	50	12,90	4,50	STAR 40/12F 230B	HS6	RWS 50-120FT 380B	I	CMS(L) 50-12F3M-I 380B	I	NOZ 50/12 DM S3 380B	III	GHNbasic II 50-120F 380B	II	Модуль прямой D 40 с энергоэффективным Pumpman STAR 40/12F 1x220 V	
															Модуль прямой D 50 с IMPPUMPS GHN basic II 50-120F 3x400 V	
	400	50	17,20	7,12	STAR 50/12F 230B	HS7	RWS 50-160FT 380B	II	CMS(L) 50-16F3M-I 380B	II	NOZ 50/12 DM S3 380B	II	GHNbasic II 50-120F 380B	III	Модуль прямой D 50 с IMPPUMPS GHN basic II 50-120F 3x400 V	
	500	65	22,80	6,75	STAR 65/15F 230B	HS6	RWS 65-120FT 380B	III	CMS(L) 65-12F3M-I 380B	II	NOZ 65/12 DM S3 380B	III	GHNbasic II 65-120F 380B	III	Модуль прямой D 65 с энергоэффективным Pumpman PX3 1x220 V	
															Модуль прямой D 65 с энергоэффективным Pumpman PX3 1x220 V	
	660	65	28,40	6,75	STAR 65/15F 230B	HS7	RWS 80-120FT 380B	III	CMS(L) 65-12F3M-I 380B	III	NOZ 65/12 DM S3 380B	III	GHNbasic II 65-120F 380B	III	Модуль прямой D 65 с энергоэффективным Pumpman PX3 1x220 V	
	800	80	34,40	6,55	STAR 65/15F 230B	HS8	Сухой RMV 32-1-1F		CMS(L) 80-12F3M-I 380B	III	NOZ 80/12 DM S3 380B		GHNbasic II 65-120F 380B	III	Модуль прямой D 65 с энергоэффективным Pumpman PX3 1x220 V	
	1060	100	45,60	7,30	Сухой TD 100-9/2				Сухой TD 100-9/2				GHNbasic II 80-190F 380B	III	Модуль прямой D80 с IMPPUMPS GHND basic II 65-190F 3x400V	
	1199	100	51,50	8,10	Сухой TD 100-9/2		Сухой RV 100-160/2		Сухой TD 100-9/2				Сухой CL 80-110/4/2.2K		-	
1600	100	68,80	8,50	-		-		-				Сухой CL 100-110/4/3.0K		-		
															Сухой CL 100-130/4/4.0S	
2000	100	86,00	8,70	-		-		-				Сухой IPL 80/110-4/2		-		
Сухой IPL 80/210-3/4-R																

Таблица подбора носит рекомендательный характер при указанных параметрах Расхода(Q) и Напора (H).

При проектировании и выборе насоса учитывайте параметры Вашей системы.